8. Date tehnice

8.1 AudioLink XT

Model	AudioLink XT
Dimensiuni[6]	• Lungime: 68,0 mm • Lățime: 38,0 mm • Înălțime: 17,5 mm
Greutate[6]	35,0 g (cu clemă atașată)
Modul de utilizare	Continuu
Comenzi/indicatoare	• Butonul principal (pornire/oprire și mixare) • Butonul teleantenei • Butonul Mic • Butoanele de volum
Alimentare electrică	• 1 baterie cu polimer litiu-ion (3,7 V, 550 mA) • Cu alimentare internă • Durata de funcționare a bateriei: aprox. 10 ore pentru streaming audio, aprox. 7 zile în modul standby • Scăderea performanței bateriei odată cu vechimea: >80 % din capacitatea maximă după 500 de cicluri de încărcare
Clasificare	Dispozitiv de rază scurtă (SRD) conform ERC/REC 70-03 Anexa 3 (bandă B)
Materiale care intră în contact cu corpul	Un amestec de policarbonat și polimer acrilonitril-butadien-stirol (PC/ABS)
Interval de temperatură și de umiditate	• Interval de temperatură de funcționare: între 0 °C și +40 °C • Interval de temperatură de depozitare/transport: între –20 °C și +45 °C • Interval de temperatură de depozitare recomandată: între 0 °C și +30 °C • Interval de umiditate relativă: între 10 % și 93 % • Presiune atmosferică: ambientală, până la 700 hPa (mbar) (între 0 și 3.000 metri)
Performanța esențială	AudioLink XT nu are o performanță esențială, adică niciuna din caracteristicile de performanță ale AudioLink XT nu reprezintă performanță esențială conform definiției din IEC 60601-1.
Durată de viață utilă estimată	Durata de viață utilă estimată a dispozitivului AudioLink XT, conform definiției din IEC 60601-1, este de 5 ani. Nu sunt necesare acțiuni pentru menținerea siguranței de bază în ceea ce privește perturbările electromagnetice pe parcursul duratei de viață utile estimate.
Legătura de radiofrecvență	• Banda de frecvență pentru recepție/transmisie: 2400 MHz – 2483,5 MHz • Dispozitiv de rază scurtă (SRD) conform ERC/REC 70-03 Anexa 3 (bandă B) • Tipul de modulare: proces de modulare Gausian (GFSK) • Puterea echivalentă radiată izotropică (EIRP): 6,3 dBm • Lățimea de bandă a canalului: 1 MHz / 2 MHz
Distanța specifică de funcționare	de la 30 cm la 5 m

6 valori tipice

8.2 Stație de andocare AudioLink

Model	Stație de andocare AudioLink
Dimensiuni[7]	• Lungime: 60,5 mm • Lățime: 37,5 mm • Înălțime: 42,0 mm
Greutate[7]	50 g
Modul de utilizare	Continuu
Materiale care intră în contact cu corpul	Un amestec de policarbonat și polimer acrilonitril-butadien-stirol (PC/ABS)
Interval de temperatură și de umiditate	• Interval de temperatură de funcționare: între 0 °C și +40 °C • Interval de temperatură de depozitare/transport: între –20 °C și +45 °C • Interval de temperatură de depozitare recomandată: între 0 °C și +30 °C • Interval de umiditate relativă: între 10 % și 93 % • Presiune atmosferică: ambientală, până la 700 hPa (mbar) (între 0 și 3.000 metri)
Performanța esențială	Stația de andocare AudioLink nu are o performanță esențială, adică niciuna din caracteristicile de performanță ale stației de andocare AudioLink nu reprezintă performanță esențială conform definiției din IEC 60601-1.
Durată de viață utilă estimată	Durata de viață utilă estimată a stației de andocare AudioLink, conform definiției din IEC 60601-1, este de 5 ani. Nu sunt necesare acțiuni pentru menținerea siguranței de bază în ceea ce privește perturbările electromagnetice pe parcursul duratei de viață utile estimate.

8.3 Adaptor FM

Model	Adaptor FM
Dimensiuni[7]	• Lungime: 18,0 mm • Lățime: 11,0 mm • Înălțime: 10,0 mm
Greutate[7]	10 g
Modul de utilizare	Continuu
Materiale care intră în contact cu corpul	Un amestec de policarbonat și polimer acrilonitril-butadien-stirol (PC/ABS)
Interval de temperatură și de umiditate	• Interval de temperatură de funcționare: între 0 °C și +40 °C • Interval de temperatură de depozitare/transport: între –20 °C și +45 °C • Interval de temperatură de depozitare recomandată: între 0 °C și +30 °C • Interval de umiditate relativă: între 10 % și 93 % • Presiune atmosferică: ambientală, până la 700 hPa (mbar) (între 0 și 3.000 metri)
Performanța esențială	Adaptorul FM nu are o performanță esențială, adică niciuna din caracteristicile de performanță ale adaptorului FM nu reprezintă performanță esențială conform definiției din IEC 60601-1.
Durată de viață utilă estimată	Durata de viață utilă estimată a adaptorului FM, conform definiției din IEC 60601-1, este de 5 ani. Nu sunt necesare acțiuni pentru menținerea siguranței de bază în ceea ce privește perturbările electromagnetice pe parcursul duratei de viață utile estimate.

7 valori tipice