connexx



Încărcător de călătorie IF CIC

Fișa cu date

Încărcător de călătorie IF CIC | Date tehnice

Proprietatea dispozitivului	
Dimensiuni (LxlxÎ)	82 x 48 x 29,4
Greutate fără cablu	55 de grame
Grad de protecție la pătrundere	IP XO (obișnuit)
Protecție împotriva șocurilor electrice	clasa a III-a
Proprietăți electrice – Încărcător	
Conector de alimentare	USB-C
Tensiune de intrare	5 V CC
Curent de intrare	1 A
Proprietăți electrice – Adaptor de alimentare	
Tensiune de intrare	100 – 240 V CA
Curent de intrare	0,5 A
Frecvența de intrare	50 – 60 Hz
Tensiune de ieșire	5 V CC
Curent de ieșire	1 A
Baterie încorporată	
Tip baterie	Litiu-ion
Capacitatea bateriei	300 mAh
Durata de funcționare a bateriei	4 zile în utilizare obișnuită
Timp de încărcare (USB)	< 4 ore
Timp de încărcare (Qi)	< 6 ore
Condiții de funcționare	
Temperatură (încărcare USB)	+10 ... +35 °C / +50 ... +95 °F
Temperatură (încărcare Qi)	+10 ... +30 °C / +50 ... +86 °F
Umiditate relativă	20 ... 75 % rH
Condiții de depozitare	
Temperatură	+10 ... +40 °C / +50 ... +104 °F
Umiditate relativă	10 ... 80 % rH
Condiții de transport	
Temperatură	– 20 ... +60 °C / – 4 ... +140 °F
Umiditate relativă	5 ... 90 % rH

Încărcător de călătorie IF CIC | Informații de conformitate

	Siguran ă
UE CE	
FCC SUA	
Canada IC	----------
Japonia VCCI	
RCM-ul Australiei	

EN 62368-1:2020
EN 60601-1-2:2015 + A1:2021
47 CFR FCC Partea 15 Subpartea B (Clasa B)
ICES-003 Ediția 7 (Clasa B)
VCCI-CISPR 32:2016 Clasa B
AS/NZS CISPR 32:2015 + AMD 1:2020 Clasa B

Cod comandă 05441-99T01-7600
www.wsaud.com
© 08.2023, WSAUD A/S
Toate drepturile rezervate

Sub rezerva modificărilor
fără notificare prealabilă

Informațiile din acest document conțin descrieri generale ale opțiunilor tehnice disponibile, care nu trebuie să fie întotdeauna prezente în cazuri individuale și pot fi modificate fără notificare prealabilă.
Prin urmare, caracteristicile necesare ar trebui specificate în fiecare caz în parte la momentul încheierii contractului respectiv.