connexx



Transmițător inteligent 2,4

Fișa cu date

Transmițător inteligent 2,4 | Date tehnice

Proprietatea dispozitivului	
Dimensiuni (LxlxÎ)	124 x 80 x 21 mm
Greutate fără cablu	170 de grame
Indicarea alimentării și a stării	LED pe față
Proprietăți electrice – Transmițător	
Conector de alimentare	Micro USB
Tensiune de intrare	5 V CC
Curent de intrare	1 A
Proprietăți electrice – Adaptor de alimentare	
Tensiune de intrare	100 – 240 V CA
Curent de intrare maxim	0,2 A la 100 V CA
Frecvența de intrare	47 – 63 Hz
Tensiune de ieșire	5 V CC
Curent de ieșire maxim	1 A
Condiții de funcționare	
Temperatură	+5 ... +40 °C / +41 ... +104 °F
Umiditate relativă	15 ... 93 % rH, fără condens
Condiții de depozitare	
Temperatură	– 25 ... +70 °C / – 13 ... +158 °F
Umiditate relativă	15 ... 93 % rH, fără condens
Condiții de transport	
Temperatură	– 25 ... +70 °C / – 13 ... +158 °F
Umiditate relativă	15 ... 93 % rH, fără condens
Conexiuni/ Formate	
TOSLINK	Stereo digital (PCM) / Dolby® Digital (ieșire tamponată a intrării TOSLINK)
RCA	Stânga / Dreapta (L + R)
Adaptor mini-jack	3,5 mm; se utilizează cu cablul RCA inclus
SCART	se utilizează cu adaptorul SCART opțional (L + R) și cablul RCA
Audio	
Intrare audio (format)	Stereo analogic (RCA) Stereo / PCM (TOSLINK) Dolby® Digital (TOSLINK)
Nivelul semnalului de intrare audio	Intrare analogică 6 dB V RMS, impedanță 10 kΩ
Autoajustare dinamică	Intrare analogică AGC (linie în aproximare la 0 dB 5 s)
Date de transmisie	
Lățime de bandă audio	Stereo de la intrare la aparatele auditive 10 kHz
Întârziere audio	Analog 25 ms Digital 28 ms Dolby® Digital 45 ms
Tehnologia radio	Fără licență (ISM) 2,4 GHz
Putere radiată maxim	EIRP 17,1 dBm
Gama de transmisie	până 15 metri la (linie vizuală liberă de la transmițător la aparatele auditive)
Consum de energie	Inactiv, nu se transmite sunet 0,8 W Sunet în flux continuu 1,5 W

Dolby® este o marcă înregistrată a Dolby Laboratories.

Transmițător inteligent 2,4

Caracteristici	
Împerechere automată	Împerechere automată cu aparatele auditive în modul de împerechere
AutoStream	Transmisie audio automată atunci când este detectat un semnal audio valid
MultiConnect	Conectivitate la un număr nelimitat de aparate auditive

Informații de conformitate	
Siguran ă	EN IEC 62368-1:2020
UE CE	EN 60601-1-2:2015 + A1:2021
FCC din SUA	47 CFR Partea 15
Canada IC	ISED ICES-003:2020 / Ediția 7

Cod comandă 03196-99T05-7600
www.wsaud.com
© 04.2024, WSAUD A/S
Toate drepturile rezervate

Sub rezerva modificărilor fără notificare prealabilă

Informațiile din acest document conțin descrieri generale ale opțiunilor tehnice disponibile, care nu trebuie să fie întotdeauna prezente în cazuri individuale și pot fi modificate fără notificare prealabilă.
Prin urmare, caracteristicile necesare ar trebui specificate în fiecare caz în parte la momentul încheierii contractului respectiv.