connexx



Stație de încărcare BP

Stație de încărcare+ B-HP

Stație de încărcare+ R

Stație de încărcare SR

Fișa cu date

Stație de încărcare BP / B-HP / R / SR | Date tehnice

	BP	B-HP	R	SR
Proprietatea dispozitivului				
Dimensiuni (LxlxÎ)	81,7 x 83,2 x 88,0 mm			
Greutate fără cablu	161 grame			
Protecție împotriva pătrunderii apei	IP XO (obișnuit)			
Protecție împotriva șocurilor electrice	clasa a III-a			
Proprietăți electrice				
Încărcător				
Conector de alimentare	USB-C			
Tensiune de intrare	5 V CC			
Curent de intrare	0,5 A			
Adaptor de alimentare				
Tensiune de intrare	100 - 240 V CA			
Curent de intrare	0,15 - 0,3 A			
Frecvența de intrare	50 - 60 Hz			
Tensiune de ieșire	5 V CC			
Curent de ieșire	1 A			
Încărcare				
Timp de încărcare	~ 4 ore	~ 5 ore	~ 4 ore	~ 4 ore
Condiții de funcționare				
Temperatură	+10 ... +35 °C / +50 ... +95 °F			
Umiditate relativă	20 ... 75%			
Presiunea minimă a aerului	700 hPa			
Condiții de depozitare				
Temperatură	+10 ... +40 °C / +50 ... +104 °F			
Umiditate relativă	10 ... 80%			
Condiții de transport				
Temperatură	– 20 ... +60 °C / – 4 ... +140 °F			
Umiditate relativă	5 ... 90%			
Siguranță / conformitate				
Aprobări de siguranță	IEC 62368-1:2014 EN 55032:2015 EN 55035:2017 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 47 CFR FCC Partea 15 Subpartea B (Clasa B) ANSI C63.4:2014 ICES-003 Numărul 6 (2017) VCCI CISPR 32-1:2016 AS/NZS CISPR 32:2015			