connexx



Stație de încărcare
Fișa cu date

Stație de încărcare | Date tehnice

Proprietatea dispozitivului	
Dimensiuni (LxlxÎ)	80,7 x 60,2 x 46,6 mm
Greutate fără cablu	70,5 grame
Protecție împotriva pătrunderii apei	IP XO (obișnuit)
Protecție împotriva șocurilor electrice	clasa a III-a

Proprietăți electrice	
Încărcător	
Conector de alimentare	Micro USB
Tensiune de intrare	5 V CC
Curent de intrare	0,5 A
Adaptor de alimentare	
Tensiune de intrare	100 - 240 V CA
Curent de intrare	0,5 A
Frecvența de intrare	50 - 60 Hz
Tensiune de ieșire	5 V CC
Curent de ieșire	1 A

Condiții de funcționare	
Temperatură	+10 ... +30 °C / +50 ... +86 °F
Umiditate relativă	20 ... 75%
Presiunea minimă a aerului	700 hPa

Condiții de depozitare	
Temperatură	+10 ... +40 °C / +50 ... +104 °F
Umiditate relativă	10 ... 80%

Condiții de transport	
Temperatură	– 20 ... +60 °C / – 4 ... +140 °F
Umiditate relativă	5 ... 90%

Siguranță / conformitate	
Aprobări de siguranță	IEC 62368-1:2014 UL 62368-1 Ed.2, UL 2738 Ed.2 CSA C22.2 NR. 62368-1-14
———	EN 55011: 2016+A1:2017 Grupa 2 Clasa B EN 55035:2017 EN 61000-3-2:2019 EN 61000-3-3:2013 FCC Partea 18:2017 KDB 680106 ICES-001 Ediția 4 Grupa 2 RSS 216 Ediția 2 Clasa B VCCI-CISPR 32:2016 RTCA DO-160G Secțiunea 21 Clasa H și M