connexx



Încărcător de călătorie RIC

Date tehnice

Încărcător de călătorie RIC | Date tehnice

Proprietatea dispozitivului	
Dimensiuni (LxlxÎ)	65,8 x 75,6 x 32,8 mm
Greutate (fără cablu)	57,5 grame
Protecție împotriva pătrunderii apei	IP XO (obișnuit)
Protecție împotriva șocurilor electrice	clasa a III-a
Proprietăți electrice	
Încărcător	
Conector de alimentare	USB-C
Tensiune de intrare	5 V CC
Curent de intrare	0,5 A
Adaptor de alimentare	
Tensiune de intrare	100 - 240 V CA
Curent de intrare	0,15 - 0,3 A
Frecvența de intrare	50 - 60 Hz
Tensiune de ieșire	5 V CC
Curent de ieșire	1 A
Baterie integrată	
Tipul bateriei, capacitatea	Polimer litiu-ion, 400 mAh
Timp de încărcare	~ 3 ore
Durata de funcționare a bateriei	3 zile de încărcare cu utilizare normală
Condiții de funcționare	
Temperatură	+10 ... +35 °C / +50 ... +95 °F
Umiditate relativă	20 ... 75%
Presiunea minimă a aerului	700 hPa
Condiții de depozitare	
Temperatură	+10 ... +40 °C / +50 ... +104 °F
Umiditate relativă	10 ... 80%
Condiții de transport	
Temperatură	– 20 ... +60 °C / – 4 ... +140 °F
Umiditate relativă	5 ... 90%
Siguranță / conformitate	
Aprobări de siguranță	IEC 62368-1:2014
–––––	EN 55032:2015 EN 55035:2017 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 47 CFR FCC Partea 15 Subpartea B (Clasa B) ANSI C63.4:2014 ICES-003 Ediția 6 VCCI-CISPR 32:2016 AS/NZS CISPR 32:2015