7. Date tehnice

AudioLink

Model	AudioLink (Ma070301)
Dimensiuni[2]	• Lungime: 68,0 mm • Lățime: 38,0 mm • Înălțime: 17,5 mm
Greutate[2]	35,0 g (cu clemă atașată)
Modul de utilizare	Continuu
Comenzi/indicatoare	• Butonul principal (pornire/oprire) • Butonul Mix • Butonul Mic • Butoanele de volum
Alimentare electrică	• 1 baterie cu polimer litiu-ion (3,7 V, 550 mA) • Cu alimentare internă • Durata de funcționare a bateriei: aprox. 6 ore pentru transmisie streaming audio aprox. 5 zile în modul standby • Scăderea performanței bateriei odată cu vechimea: >80 % din capacitatea maximă după 500 de cicluri de încărcare
Clasificare	Dispozitiv cu rază scurtă de comunicare (SRD), conform ERC/REC 70-03 Anexa 1 (banda I) și Anexa 3 (banda B)
Materiale	Mixtură de policarbonat și polimer acrilonitril-butadien-stirol (PC/ABS)
Gama temperaturilor și umidităților	• Gama temperaturilor de funcționare: 0 °C până la +45 °C • Gama temperaturilor de depozitare/transport: între –20 °C și +45 °C • Gama temperaturilor de depozitare recomandată: 0 °C până la +30 °C • Gama umidității relative: între 10 % și 93 % • Presiune atmosferică: Ambiantă până la 700 hPa (mbar) (0 până la 3.000 metri)
Performanța esențială	Niciuna din caracteristicile de performanță ale AudioLink nu reprezintă performanță esențială conform definiției din IEC 60601-1.
Durata de utilizare preconizată	Durata de utilizare preconizată a AudioLink, conform definiției din IEC 60601-1, este de 5 ani. Nu sunt necesare măsuri pentru menținerea nivelului de siguranță de bază în ceea ce privește perturbațiile electromagnetice pe durata de viață estimată.
Legătura de radiofrecvență	• Banda de frecvență pentru recepție/transmisie: De la 2400 MHz la 2483,5 MHz • Dispozitiv cu rază scurtă de comunicare (SRD), conform ERC/REC 70-03 Anexa 1 (banda I) și Anexa 3 (banda B) • Tipul de modulare: Proces de modulare Gausian (GFSK) • Puterea echivalentă radiată izotropică (EIRP): 6,2 dBm • Lățimea de bandă a canalului: 2 MHz
Distanța specifică de funcționare	de la 30 cm la 3 m

2 valori tipice

Stație de andocare AudioLink

Model	Stație de andocare AudioLink (Ma070302)
Dimensiuni[3]	• Lungime: 60,5 mm • Lățime: 37,5 mm • Înălțime: 42,0 mm
Greutate[3]	50 g
Materiale	Mixtură de policarbonat și polimer acrilonitril-butadien-stirol (PC/ABS)
Gama temperaturilor și umidităților	• Gama temperaturilor de funcționare: 0 °C până la +45 °C • Gama temperaturilor de depozitare/transport: între –20 °C și +45 °C • Gama temperaturilor de depozitare recomandată: 0 °C până la +30 °C • Gama umidității relative: între 10 % și 93 % • Presiune atmosferică: Ambiantă până la 700 hPa (mbar) (0 până la 3.000 metri)
Performanța esențială	Niciuna din caracteristicile de performanță ale stației de andocare AudioLink nu reprezintă performanță esențială conform definiției din IEC 60601-1.
Durata de utilizare preconizată	Durata de utilizare preconizată a stației de andocare AudioLink, conform definiției din IEC 60601-1, este de 5 ani. Nu sunt necesare măsuri pentru menținerea nivelului de siguranță de bază în ceea ce privește perturbațiile electromagnetice pe durata de viață estimată.

Simboluri

CE 0123 AudioLink se conformează Directivei 90/385/CEE (dispozitive medicale active implantabile/AIMD).

Marcaj CE, aplicat pentru prima dată în 2019

Prin prezenta, MED-EL Elektromedizinische Geräte GmbH declară că tipul de echipamente radio AudioLink este compatibil cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet: www.medel.com/compliance

Atenție, consultați instrucțiunile de utilizare (manualul) referitor la informațiile importante cu privire la precauții

Consultați instrucțiunile de utilizare

Nu este recomandat la copii cu vârsta sub 3 ani

Producător

REF Număr de catalog

SN Număr de serie

Fragil; manipulați cu grijă

Limită de temperatură

Limită de umiditate

Limita presiunii atmosferice

3 valori tipice